

Common name peab igal sertifikaadil erinev olema!!

| | | |
|-----------------------------------------|--|--|
| FreeRADIUS serveri aadress ja võrgumask | | |
| Pääsupunkti (AP) aadress ja võrgumask | | |

| Juursertifikaat (CA) | |
|-------------------------|------------|
| Nimetus | Väärtus |
| Juursertifikaat (CA) | cacert.pem |
| CA der formaadis | cacert.der |
| Juursertifikaadi võti | cakey.pem |
| Common Name | |
| Privaatvõtme salasõna * | whatever |

| Serveri sertifikaat | |
|---------------------------|-----------------|
| Nimetus | Väärtus |
| Serveri sertifikaat | server_cert.pem |
| Serveri sertifikaadi võti | server_key.pem |
| Common name | |
| Challenge password ** | ----- |

| Kliendi sertifikaat failinimedega | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nimi | Väärtus |
| Kliendi sertifikaat | client_cert.pem |
| Kliendi sertifikaadi võti | client_key.pem |
| Common Name | |
| Challenge password ** | ----- |
| PKCS12 faili nimi | client_cert.p12 |
| export/private key password (PKCS12) | |

| Kliendi sertifikaat kasutaja poolt määratud failinimedega | |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Nimi | Väärtus |
| Kliendi sertifikaat | .pem |
| Kliendi sertifikaadi võti | .pem |
| Common Name | |
| Challenge password ** | ----- |
| PKCS12 faili nimi*** | .p12 |
| export/private key password (PKCS12) | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Radiuse kodukataloog (konfiguratsioonifailid) | /etc/raddb |
| Sertifikaatide kodukataloog *** | /home/serdid |
| Shared Secret (peab olema sama nii clients.conf failis kui AP seadetes | |

* See on scripti poolt automaatselt sisestatud

** Ärge seda täitke. Juhul kui *challenge password* on aktiivne siis peab ta sisestama iga kord kui mõni teenus tahab sertifikaati kasutada.

*** PKCS12 faili nimi tuleb teie poolt sisestatud kliendi sertifikaadi nimest

**** Juhendi järgimise korral