

Common name peab igal sertifikaadil erinev olema!!

Nimetus	Väärtus
Juursertifikaat (CA)	
Common Name	
private_key_password *	whatever

Nimetus	Väärtus
Serveri sertifikaat	
Common name	
Challenge password **	-----

Nimi	Väärtus
Klientsertifikaat	
Common Name	
Challenge password **	-----
export/private key password (PKCS12)	

Nimi	Väärtus
Klientsertifikaat	
Common Name	
Challenge password **	-----
export/private key password (PKCS12)	

Nimi	Väärtus
Klientsertifikaat	
Common Name	
Challenge password **	-----
export/private key password (PKCS12)	

Nimi	Väärtus
Klientsertifikaat	
Common Name	
Challenge password **	-----
export/private key password (PKCS12)	

Nimi	Väärtus
Klientsertifikaat	
Common Name	
Challenge password **	-----
export/private key password (PKCS12)	

Nimi	Väärtus
Klientsertifikaat	
Common Name	
Challenge password **	-----
export/private key password (PKCS12)	

Radiusi kodukataloog (konfiguratsioonifailid)	/etc/raddb
Sertifikaatide kodukataloog ***	/home/serdid
Shared Secret (peab olema sama nii clients.conf failis kui AP seadetes	

* See on scripti poolt automaatselt sisestatud

** Ärge seda täitke. Juhul kui *challenge password* on aktiivne siis peab ta sisestama iga kord kui mõni teenus tahab sertifikaati kasutada.

*** Juhendi järgmise korral