

Common name peab igal sertifikaadil erinev olema!!

Nimetus	Väärtus
Juursertifikaat (CA)	cacert.pem
CA der formaadis	cacert.der
Juursertifikaadi võti	cakey.pem
Common Name	
Privaatvõtme salasõna *	whatever

Nimetus	Väärtus
Serveri sertifikaat	server_cert.pem
Serveri sertifikaadi võti	server_key.pem
Common name	
Challenge password **	-----

Kliendi sertifikaat failinimedega vaikeväärtustega	
Nimi	Väärtus
Kliendi sertifikaat	client_cert.pem
Kliendi sertifikaadi võti	client_key.pem
Common Name	
Challenge password **	-----
PKCS12 faili nimi	client_cert.p12
export/private key password (PKCS12)	

Kliendi sertifikaadile kasutaja poolt sisestatud failinimedega	
Nimi	Väärtus
Kliendi sertifikaat	.pem
Kliendi sertifikaadi võti	.pem
Common Name	
Challenge password **	-----
PKCS12 faili nimi***	.p12
export/private key password (PKCS12)	

Radiuse kodukataloog (konfiguratsioonifailid)	/etc/raddb
Sertifikaatide kodukataloog ***	/home/serdid
Shared Secret (peab olema sama nii clients.conf failis kui AP seadetes	

* See on scripti poolt automaatselt sisestatud

** Äрге seda täitke. Juhul kui *challenge password* on aktiivne siis peab ta sisestama iga kord kui mõni teenus tahab sertifikaati kasutada.

*** PKCS12 faili nimi tuleb teie poolt sisestatud kliendi sertifikaadi nimest

**** Juhendi järgimise korral

Ableht laborile