

Common name peab igal sertifikaadil erinev olema!!

FreeRADIUS serveri aadress ja võrgumask		
Pääsupunkti (AP) aadress ja võrgumask		

Nimetus	Väärtus
Juursertifikaat (CA)	cacert.pem
CA der formaadis	cacert.der
Juursertifikaadi võti	cakey.pem
Common Name	
Privaatvõtme salasõna *	whatever

Nimetus	Väärtus
Serveri sertifikaat	server_cert.pem
Serveri sertifikaadi võti	server_key.pem
Common name	
Challenge password **	-----

Kliendi sertifikaat failinimedega vaikeväärtustega	
Nimi	Väärtus
Kliendi sertifikaat	client_cert.pem
Kliendi sertifikaadi võti	client_key.pem
Common Name	
Challenge password **	-----
PKCS12 faili nimi	client_cert.p12
export/private key password (PKCS12)	

Kliendi sertifikaadile kasutaja poolt sisestatud failinimedega	
Nimi	Väärtus
Kliendi sertifikaat	.pem
Kliendi sertifikaadi võti	.pem
Common Name	
Challenge password **	-----
PKCS12 faili nimi***	.p12
export/private key password (PKCS12)	

Radiuse kodukataloog (konfiguratsioonifailid)	/etc/raddb
Sertifikaatide kodukataloog ***	/home/serdid
Shared Secret (peab olema sama nii clients.conf failis kui AP seadetes	

* See on scripti poolt automaatselt sisestatud

** Ärge seda täitke. Juhul kui *challenge password* on aktiivne siis peab ta sisestama iga kord kui mõni teenus tahab sertifikaati kasutada.

*** PKCS12 faili nimi tuletatakse teie poolt sisestatud kliendi sertifikaadi nimest

**** Juhendi järgimise korral